



BB系列实心锥喷嘴


BB Series Full cone nozzles

<http://www.csan.cn>



一般应用

- 对需要深度渗透或喷射产生湍流以确保彻底洗涂的产品进行清洗
- 给过热蒸汽降温
- 喷射管道的内侧对其进行冷却或清洗



订购信息

BBA - 1/8 - SS - 3001.4

↓ ↓ ↓ ↓
喷嘴型号 入口连接管尺寸 材料代码 流量大小

窄角15° 系列



窄角30° 系列



订购信息

BBA - 1/8 - SS - 1507

↓ ↓ ↓ ↓
喷嘴型号 入口接头尺寸 材料代码 流量大小

设计特点

窄角喷嘴特点是能产生实心锥喷雾形状，喷射区域成圆形，窄角喷射角为30°。喷嘴产生分布均匀，颗粒较粗的喷雾，15°喷嘴更是如此，单位面积上的衡动力显著高于同样流率下的较宽角喷嘴，窄角喷嘴都具有可拆卸的帽盖与叶片。

1/8 英寸 - 1/4 英寸尺寸的喷嘴是用棒材制成的，1 1/4 英寸及更大尺寸的喷嘴是铸造而成的。窄角喷嘴是精细工业制造的，实现了精确的规格要求，以保证其最佳性能。其均匀喷雾分布来源于独特、新颖的叶片设计、大的流动通道以及优良的喷流控制特性。

窄角15° 性能数据

喷嘴入口接头 NPT或 BSPT	流量大小	喷嘴型号		额定喷孔孔径 (毫米)	流量(升/分钟)											喷流角度		
		单体式	分体式		0.7 巴	1.5 巴	2 巴	3 巴	4 巴	5 巴	6 巴	7 巴	10 巴	20 巴	0.7 巴	3 巴	7 巴	
1/8	1507	●	●	1.6	1.3	2.0	2.3	2.8	3.2	3.6	3.9	4.2	5.0	7.1	13°	15°	15°	
	1514	●	●	2.4	2.7	3.9	4.5	5.5	6.4	7.1	7.8	8.4	10.1	14.3	13°	15°	15°	
1/4	1530	●	●	3.2	5.7	8.4	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	31	13°	15°	15°	
3/8	1550	●	●	4.4	9.5	14.0	16.1	19.7	23	25	28	30	36	51	13°	15°	15°	
1/2	1590	●	●	5.6	17.2	25	29	36	41	46	50	54	65	92	13°	15°	15°	

窄角30° 性能数据

喷嘴入口接头 NPT或 BSPT	流量大小	喷嘴型号		额定喷孔孔径 (毫米)	流量(升/分钟)											喷流角度		
		单体式	分体式		1 巴	2 巴	3 巴	4 巴	5 巴	6 巴	7 巴	10 巴	15 巴	20 巴	0.5 巴	1.5 巴	6 巴	
1/8	3001.4	●	●	0.79	0.32	0.45	0.55	0.64	0.71	0.78	0.84	1.0	1.2	1.4	17°	30°	31°	
	3002.5	●	●	0.79	0.57	0.81	0.99	1.1	1.3	1.4	1.5	1.8	2.2	2.5	17°	30°	32°	
	3004	●	●	1.2	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	3.5	4.1	26°	30°	32°	
	3007	●	●	1.6	1.6	2.3	2.8	3.2	3.6	3.9	4.2	5.0	6.2	7.1	23°	30°	30°	
1/4	3009	●	●	2.0	2.1	2.9	3.6	4.1	4.6	5.0	5.4	6.5	7.9	9.2	23°	30°	30°	
3/8	3014	●	●	2.4	3.2	4.5	5.5	6.4	7.1	7.8	8.4	10.1	12.4	14.3	25°	30°	30°	
1/2	3030	●	●	3.2	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	26	31	26°	30°	31°	
3/4	3050	●	●	4.4	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	44	51	26°	30°	31°	