



一般应用

- 加湿冷却
- 除尘降温
- 雾化燃油
- 清洗消毒、蒸发
- 液体喷涂

订购信息

9/16- FF 4.0 - SS

↓ ↓ ↓ ↓
入口 喷嘴 流量 材质
接头 型号 大小 代码
尺寸

接口螺纹连接尺寸：
1/8英寸，1/4英寸

性能数据

流量代码	喷嘴口径 (mm)	流量 (升/小时)							
		2巴	3巴	5巴	7巴	10巴	15巴	20巴	35巴
0.5	0.21			1.5	1.7	2.1	2.5	2.9	3.8
0.75	0.23			2.2	2.6	3.1	3.7	4.3	5.7
1.0	0.28			2.9	3.4	4.1	5.0	5.8	7.6
1.5	0.33			4.3	5.1	6.2	7.5	8.6	11.4
2.0	0.38			5.8	6.8	8.2	10.0	11.6	15.3
2.5	0.41			7.2	8.6	10.2	12.5	14.5	19.1
3.0	0.46			8.6	10.2	12.3	15.1	17.3	22.9
4.0	0.64		8.7	11.5	13.7	16.4	20.1	23.1	30.5
5.0	0.64		11.1	14.5	17.2	20.5	25.1	28.7	38.2
6.0	0.74		14.2	17.5	20.6	24.6	30.1	34.6	45.8
8.0	0.81		17.8	23.1	27.5	33.1	40.6	46.2	61.1
10.0	0.89	17.9	22.1	28.7	34.0	41.0	50.2	57.7	76.3
12.0	1.02	21.6	26.9	34.6	40.8	49.2	60.2	69.3	91.6
14.0	1.02	25.3	31.2	40.2	47.7	57.0	69.8	80.8	107.0
16.0	1.17	19.1	35.6	46.2	54.6	65.2	79.8	92.4	122.0
18.0	1.32	32.8	39.9	51.8	61.4	73.4	89.9	104.0	137.0
20.0	1.40	36.5	44.6	57.8	68.3	81.6	99.9	115.0	153.0
24.0	1.52	45.8	53.3	69.3	82.1	98.0	120.0	139.0	183.0
30.0	1.70	54.4	66.8	86.4	102.0	123	150.0	173.0	229.0
35.0	1.78	64.1	78.2	101.0	120.0	143	175.0	202.0	267.0

FF燃油雾化喷嘴




设计特点

喷嘴用于雾化燃油，此系列喷嘴经过数次改进，外形尺寸、雾化装置、滤油网均经过改良优化，使其本身及点火电极的安装都很方便。

按现行的非欧标准，喷嘴具有30°，45°，60°，80°四种喷雾角度。

所有的喷嘴外形均经过优化，使点火电极的安装极为简单。


滤网




3/8-40 UNS-2A THD

	A
短	3/8
标准	17/32
长	1-3/32

燃油喷嘴单体



转接头



	A	B
短	1	1/8-27NPT or 1/4-18NPT
标准	1-3/8	
长	2	